



KIT DE STOCKAGE CONGÉLATEUR

Concept-pro

Congélateur Liebherr équipé de rayonnages coulissants permettant d'organiser et d'optimiser le rangement de votre sérothèque



- Volume brut (L) : 856
- Appareil (mm) (LxPxH) : 790x980x2150
- Hauteur sans pieds (mm) : 2000
- Cuve (mm) (LxPxH) : 623x800x1550
- Emballé (mm) (LxPxH) : 835x1025x2180
- Poids brut/net (kg) : 170/150
- Refroidissement : ventilé indirect
- Régulation : électronique
- Dégivrage : gaz chaud
- Évaporateur : batterie
- Condenseur : ventilé
- Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz / 4A
- Puissance raccordée (W) : 600
- Consommation (kWh/24h) : 5,3
- Dégagement calorifique (W/h) : 1080
- Fluide : R-290
- Classe climatique : +10° à +43°C
- Niveau sonore dB(A) : 60
- Température : -35° à -10°C
- Matériau de l'habillage : acier
- Couleur : blanc
- Matériau de la porte / du couvercle : acier
- Affichage de la température : digital à l'extérieur
- Signal avertisseur : optique et acoustique
- Fermeture : existant
- Ouverture de porte : changeable à droite

ÉLÉMENTS DE L'OFFRE

- Congélateur Liebherr
- Glissières télescopiques ultra résistantes (jusqu'à 50kg/rayonnage)
- Rayonnages aérés (diffusion du froid)
- Congélateur et rayonnages sont code-barrés

CAPACITÉ DE STOCKAGE POUR DIFFÉRENTS TYPES DE TUBES

- Cryotube (2mL) 26880 tubes
- 3mL 23520 tubes
- 5mL 16800 tubes
- 7mL 13440 tubes



Possibilité de ré-équiper vos congélateurs existants avec le principe de rayonnages coulissants

CONCEPT
PRO Études Prototypes Industrialisation

18 rue Lesage
87000 Limoges
Tél. : +33 (0)5 55 31 20 67
Fax : +33 (0)5 67 07 12 37
www.concept-pro.fr
contact@concept-pro.fr